


La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Down-lights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créez un éclairage discret, harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Dans ce cas, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 6,7 watts, une intensité lumineuse de 1050 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1009486      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Puissance en watts                       | 6.7 W        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 1050 lm      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 55 °         |
| Coloris                                  | blanc/chrome |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 5.2 cm       |
| Diamètre                                 | 8 cm         |
| Poids net                                | 0.13 kg      |
| Poids brut                               | 0.23 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur dépoli        |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur elliptique    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE     |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur prismatique   |
| 1010128 | NUMINOS® S , réflecteur, cuivre      |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflecteur, or          |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 8 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm |