


NUMINOS® MOVE S

vgradna svetilka, 2700 K, 20°, IP20, okrogla, črna

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® MOVE S, ki se kot vgradna stropna svetilka ponša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009487
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva palica in nagibna
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	6.7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1000 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	20 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	6.35 cm
Premer	10 cm
Neto teža	0.188 kg

Svetlobnega Vira

2093739	
---------	---

Dodatki

1010128	NUMINOS® S , reflektor, baker
1010681	NUMINOS® S , Difuzor matiran
1010682	NUMINOS® S , Difuzor, eliptični
1010679	NUMINOS® S , difuzor satovje
1010695	LED gonilnik , 21 W, 200 mA
1010703	LED gonilnik , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED gonilnik , 10 W, 200 mA, PHASE
1010127	NUMINOS® S , reflektor, zlato
1010680	NUMINOS® S , Prizmatični difuzor

Bruto teža	0.288 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	8.5 cm
Premjer vgradnje	9 cm