

NUMINOS® MOVE S

spotti, musta/kromi, 2700 K 20°

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE S, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työ- ja valonlaadun ansiosta. Näin luot hillityn, modernin ja tilaasopistavan valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä kääntäessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009489
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	kääntyvä tanko ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.7 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1000 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	musta/kromi
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	6.35 cm
halkaisija	10 cm
Nettopaino	0.188 kg

Valonlähteet

2093739	
---------	---

Tarvikkeet

1010681	NUMINOSÂ® S , Dif- fuusori himmeä
1010682	NUMINOSÂ® S , Dif- fuusori elliptinen
1010679	NUMINOSÂ® S , Dif- fuusori hunajakenno
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOSÂ® S , Pris- mallinen Diffuusori
1010128	NUMINOSÂ® S , heijas- tin, kupari
1010127	NUMINOSÂ® S , heijas- tin, kulta

Bruttopaino	0.288 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	8.5 cm
Asennuksen halkaisija	9 cm