

## NUMINOS® MOVE S

luminaria de empotrar techo, 2700 K, 40°, IP20, redonda, negro

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® MOVE S, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1009490                        |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                              |
| Giratoria u orientable                   | Varilla giratoria e inclinable |
| Código IP                                | IP20                           |
| Montaje                                  | Empotrado                      |
| Detalles de montaje                      | Techo                          |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200 mA                         |
| Clase de protección                      | III                            |
| Potencia                                 | 6.7 W                          |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                         |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                          |
| Flujo luminoso                           | 1000 lm                        |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin                    |
| Semiángulo de dispersión                 | 40 °                           |
| Color                                    | negro                          |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 19                             |
| Vida útil                                | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Altura                                   | 6.35 cm                        |
| Diámetro                                 | 10 cm                          |
| Peso neto                                | 0.188 kg                       |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , reflector, cobre    |
| 1010681 | NUMINOS® S , difusor esmerilado  |
| 1010682 | NUMINOS® S , difusor elíptico    |
| 1010679 | NUMINOS® S , difusor de panal    |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflector, dorado   |
| 1010680 | NUMINOS® S , difusor prismático  |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Peso bruto              | 0.288 kg |
| Forma de la estructura  | Redonda  |
| Profundidad del montaje | 8.5 cm   |
| Diámetro de montaje     | 9 cm     |