


## **NUMINOS® MOVE S**

incasso a plafone, 2700 K, 40°, IP20, rotondo, nero

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## **DATI TECNICI**

| Articolo                       | 1009490                       |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Numero di diverse finestre     | 1                             |
| Girevole od orientabile        | staffa girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                          |
| Montaggio                      | Incasso                       |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                      |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA                        |
| Classe isolamento              | Ш                             |
| Wattaggio                      | 6.7 W                         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                        |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                         |
| Lumen                          | 1000 lm                       |
| Temperaturacolore              | 2700 Kelvin                   |
| Angolo di emissione            | 40 °                          |
| Colore                         | nero                          |
| CRI                            | 90                            |
| UGR≤                           | 19                            |
| Durata                         | 50000 h                       |
| Risk Group                     | 1                             |
| Altezza                        | 6.35 cm                       |
| Diametro                       | 10 cm                         |
| Peso netto                     | 0.188 kg                      |
|                                |                               |



## Sorgente Luminosa

| 2093739   | A D                                 |
|-----------|-------------------------------------|
| Accessori |                                     |
| 1010128   | NUMINOS® S , riflettore, rame       |
| 1010681   | NUMINOS® S , diffusore smerigliato  |
| 1010682   | NUMINOS® S , diffusore ellittico    |
| 1010679   | NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape |
| 1010695   | Driver LED , 21 W, 200 mA           |
| 1010703   | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1010699   | Driver LED , 10 W, 200<br>mA, PHASE |
| 1010127   | NUMINOS® S , riflettore, oro        |
| 1010680   | NUMINOS® S , diffusore prismatico   |

| Peso lordo           | 0.288 kg |
|----------------------|----------|
| Forma dello scasso   | rotonda  |
| Profondità d'incasso | 8.5 cm   |
| Diametro d'incasso   | 9 cm     |