




## NUMINOS® MOVE S

innfelt armatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, svart

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med et mangfold av down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® MOVE S innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Når du vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV så det modulære mangfoldet venter på deg.



## TEKNISKE DATA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                       | 1009490                      |
| Antall ulike lysuttak         | 1                            |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar list og tilbakelemt |
| IP-kode                       | IP20                         |
| Montering                     | Innfelt montering            |
| Montering detaljer            | Tak                          |
| Sekundær strøm / spenning     | 200 mA                       |
| Kapslingsgrad                 | III                          |
| Systemeffekt                  | 6.7 W                        |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                       |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                        |
| Lysytelse                     | 1000 lm                      |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel              | 40 °                         |
| Farge                         | black                        |
| CRI                           | 90                           |
| UGR ≤                         | 19                           |
| Levetid                       | 50000 h                      |
| Risikogruppe                  | 1                            |
| Høyde                         | 6.35 cm                      |
| Diameter                      | 10 cm                        |
| Nettvekt                      | 0.188 kg                     |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOSÂ® S , Diffuser frostet                         |
| 1010682 | NUMINOSÂ® S , Diffuser elliptisk                       |
| 1006139 | NuminosÂ® S reduseringsring , rund 160/90 mm sort      |
| 1010679 | NUMINOSÂ® S , Diffuser Honeycomb                       |
| 1010695 | LED-driver , 21 W, 200 mA                              |
| 1010703 | LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI                        |
| 1010699 | LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE                       |
| 1006140 | NuminosÂ® S reduseringsring , rund 160/90 mm hvit      |
| 1006142 | NuminosÂ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm hvit |
| 1010680 | NUMINOSÂ® S , Diffuser avskjerming                     |
| 1006141 | NuminosÂ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm sort |
| 1010128 | NUMINOSÂ® S , reflektor, kobber                        |
| 1010127 | NUMINOSÂ® S , reflektor, gull                          |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bruttovekt          | 0.288 kg |
| Utsnittsfarm        | rund     |
| Innfellingsdybde    | 8.5 cm   |
| Innfellingsdiameter | 9 cm     |
| BIG WHITE side      | 37       |