


NUMINOS® MOVE S

Oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, IP20, okrągła, czarna

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV doskonale łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® MOVE S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009490
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	obrotowa listwa i odchylana
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	6.7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1000 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	6.35 cm
średnica	10 cm
Waga netto	0.188 kg

Źródła światła

2093739	
---------	---

Akcesoria

1010128	NUMINOS® S , odbłyśnik, miedziany
1010681	NUMINOS® S , Dyfuzor matowy
1010682	NUMINOS® S , Dyfuzor eliptyczny
1010679	NUMINOS® S , Dyfuzor plaster miodu
1010695	Sterownik LED , 21 W, 200 mA
1010703	Sterownik LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Sterownik LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1010127	NUMINOS® S , odbłyśnik, złoty
1010680	NUMINOS® S , Dyfuzor pryzmatyczny

Waga brutto	0.288 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	8.5 cm
Średnica montażowa	9 cm