


## NUMINOS® MOVE S

Infälld takarmatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, svart

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med ett brett utbud av downlights och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE S, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009490     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.7 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1000 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 2700 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 40 °        |
| Färg                         | svart       |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 19          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 6.35 cm     |
| Diameter                     | 10 cm       |
| Netto vikt                   | 0.188 kg    |
| Bruttovikt                   | 0.288 kg    |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflektor, koppar                                                    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor frostad                                                     |
| 1010682 | NUMINOS® S , diffusor elliptisk                                                   |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor Honeycomb                                                   |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200 mA                                                       |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI                                                 |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS                                                  |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflektor, guld                                                      |
| 1010680 | NUMINOS® S , prisma-tisk diffusor                                                 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbyggjadsdjup        | 8.5 cm |
| Installationsdiameter | 9 cm   |