




NUMINOS® MOVE S

Infällt takarmatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, svart / vit

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Med mångsidiga downlights och spotlights säkerställer du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® MOVE S infällt taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen gör ett ängonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009491
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.35 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg
Bruttovikt	0.288 kg

2093739	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1006139	NuminosÂ® S infÃlld lampram , rund 160/90 mm svart
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1006140	NuminosÂ® S infÃlld lampram , rund 160/90 mm vit
1006142	NuminosÂ® S infÃlld lampram , kantig 160/90 mm vit
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma-tisk diffusor
1006141	NuminosÂ® S infÃlld lampram , kantig 160/90 mm svart
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	9 cm