

## NUMINOS® MOVE S

plafondinbouwarmatuur 2700K, 55°, IP20, rond, zwart

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Daartoe behoort ook NUMINOS® MOVE S, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009493                      |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                            |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draaibare rail en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                         |
| Montage                             | inbouw                       |
| Montagebeschrijving                 | plafond                      |
| Secundaire stroom/spanning          | 200 mA                       |
| Beschermingsklasse                  | III                          |
| Wattage                             | 6.7 W                        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                       |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                        |
| Lumen                               | 1000 lm                      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                  |
| Stralingshoek                       | 55 °                         |
| Kleur                               | zwart                        |
| CRI                                 | 90                           |
| UGR ≤                               | 22                           |
| Levensduur                          | 50000 h                      |
| Risk Group                          | 1                            |
| Hoogte                              | 6.35 cm                      |
| Diameter                            | 10 cm                        |
| Nettogewicht                        | 0.188 kg                     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , reflector, koper           |
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusor frosted           |
| 1010682 | NUMINOS® S , elliptische diffusor       |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster |
| 1010695 | Led-driver , 21 W, 200 mA               |
| 1010703 | Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI         |
| 1010699 | Led-driver , 10W, 200 mA, FASE          |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflector, goud            |
| 1010680 | NUMINOS® S prismatische diffusor        |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Brutogewicht    | 0.288 kg |
| Uitsparingsvorm | rond     |
| Inbouwdiepte    | 8.5 cm   |
| Inbouwdiameter  | 9 cm     |