

NUMINOSÂ® MOVE S

infällad taklampa vit / krom 2700 K 20Â°

NUMINOSÂ® Äär det optimalt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik mÄ¶ts i harmoni. Olika down- och spotlights mÄ¶jliggÄ¶r tusentals alternativ fÄ¶r din belysningsdesign. Hit hÄ¶r Ääven NUMINOSÂ® MOVE S, vÄ¶r infÄ¶llda taklampa som imponerar med hÄ¶gkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄ¶r harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄ¶tter fokus pÄ¶ fÄ¶remÄ¶let eller pÄ¶ rummet. Installationen Äär sjÄ¶lvklart enkel och okomplicerad. NÄär tÄ¶nker du vÄ¶lja NUMINOSÂ® frÄ¶n SLV?



Art. Nej.	1009498
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar list och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.35 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg

2093739	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma-tisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, guld

Bruttovikt	0.288 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	9 cm