


NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® MOVE S, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009501
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	6.7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1000 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela/krom
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	6.35 cm
Premer	10 cm
Neto teža	0.188 kg
Bruto teža	0.288 kg

Svetlobnega Vira

2093739	
---------	---

Dodatki

1010681	NUMINOS® S , Difuzor matiran
1010682	NUMINOS® S , Difuzor, eliptični
1010679	NUMINOS® S , difuzor satovje
1010695	LED gonilnik , 21 W, 200 mA
1010703	LED gonilnik , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED gonilnik , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOS® S , Prizma- tični difuzor
1010128	NUMINOS® S , reflektor, baker
1010127	NUMINOS® S , reflektor, zlato

Globina vgradnje	8.5 cm
Premer vgradnje	9 cm