


## NUMINOS® MOVE S

Infälld takarmatur, 2700 K, 55°, IP20, rund, vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med olika down- och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOS® MOVE S infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Monteringen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009503     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.7 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1000 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 2700 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 55 °        |
| Färg                         | vit         |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 6.35 cm     |
| Diameter                     | 10 cm       |
| Netto vikt                   | 0.188 kg    |
| Bruttovikt                   | 0.288 kg    |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflektor, koppar                                                    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor frostad                                                     |
| 1010682 | NUMINOS® S , diffusor elliptisk                                                   |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor Honeycomb                                                   |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200 mA                                                       |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI                                                 |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS                                                  |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflektor, guld                                                      |
| 1010680 | NUMINOS® S , prisma-tisk diffusor                                                 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbyggjadsdjup        | 8.5 cm |
| Installationsdiameter | 9 cm   |