


NUMINOS® MOVE S

innfelt downlight sort/krom 3000 K 20°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   MOVE S innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p   objekter eller rommet. Montering gj  r du s   i en h  ndven  ng. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS    fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009507
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiende og tilbakel��nt bar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Lysytelse	1050 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 ��
Farge	black/chrome
CRI	90
UGR ��	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	6.35 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.188 kg

Lyskilde

2093839	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010681	NUMINOSÂ® S , Diffuser frostet
1010682	NUMINOSÂ® S , Diffuser elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , Diffuser Honeycomb
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOSÂ® S , Diffuser avskjerming
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, kobber
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, gull

Bruttovekt	0.288 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	9 cm