


NUMINOSÂ® MOVE S

infÄlld taklampa svart / krom 3000 K 40Â°

NUMINOSÂ® Är det perfekt samordnade lampsystemet frÄn SLV, dÄr funktion, design och teknik mÄlts i harmoni. Du kan uppleva tusentals alternativ fÄr belysningsdesign med olika down- och spotlights. Även med NUMINOSÂ® MOVE S infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄr harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄlet eller pÄ rummet. Installationen Är enkel och okomplicerad. NÄr tÄnker du vÄlja NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009510
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar list och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart/krom
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.35 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg

2093839	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma- tisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, guld

Bruttovikt	0.288 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	9 cm