


## NUMINOS® MOVE S

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 55°, IP20, rund, schwarz

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009511                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 6.7 W                       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1050 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | schwarz                     |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risk Group                            | 1                           |
| Höhe                                  | 6.35 cm                     |
| Durchmesser                           | 10 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.188 kg                    |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor, kupfer    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet   |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch  |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe        |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor, gold      |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor prismatisch |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0.288 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 8.5 cm   |
| Einbaudurchmesser | 9 cm     |