


## NUMINOS® MOVE S

spotti, musta/kromi, 3000 K 50°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alavalon ja spottivalon avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® MOVE S -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työkalulla ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen huomaamattomaan, moderniin ja tila-asteeseen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Helppo asennus on enää vain mahdollisuus. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009513                         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                               |
| Pyörivä tai kääntyvä             | kääntyvä tanko ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                            |
| Asennustiedot                    | Recessed                        |
| Asennustiedot                    | Ceiling                         |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA                          |
| Suojausluokka                    | III                             |
| Teho                             | 6.7 W                           |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                           |
| Lumen                            | 1050 lm                         |
| Valon värielämpötila             | 3000 Kelvin                     |
| Sädekulma                        | 55 °                            |
| väri                             | musta/kromi                     |
| CRI                              | 90                              |
| UGR ≤                            | 22                              |
| Elinikä                          | 50000 h                         |
| Riskiryhmä                       | 1                               |
| Korkeus                          | 6.35 cm                         |
| halkaisija                       | 10 cm                           |
| Nettopaino                       | 0.188 kg                        |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOSÂ® S , Dif-<br>fuusori himmeä       |
| 1010682 | NUMINOSÂ® S , Dif-<br>fuusori elliptinen   |
| 1010679 | NUMINOSÂ® S , Dif-<br>fuusori hunajakenno  |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W,<br>200 mA             |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W,<br>200 mA, DALI       |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W,<br>200 mA, PHASE      |
| 1010680 | NUMINOSÂ® S , Pris-<br>mallinen Diffuusori |
| 1010128 | NUMINOSÂ® S , heijas-<br>tin, kupari       |
| 1010127 | NUMINOSÂ® S , heijas-<br>tin, kulta        |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Bruttopaino           | 0.288 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä   |
| Asennussyvyys         | 8.5 cm   |
| Asennuksen halkaisija | 9 cm     |