


## NUMINOS® MOVE S

spotti, valkoinen/kromi, 3000 K 40°

NUMINOS on SLV:n optimaalisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE S, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalun ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hiliittyn, moderniin ja tilaasäästävään valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennuksen hoidat kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009519                      |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                            |
| Pyörivä tai kääntyvä             | käännettävä ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                         |
| Asennustiedot                    | Recessed                     |
| Asennustiedot                    | Ceiling                      |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA                       |
| Suojausluokka                    | III                          |
| Teho                             | 6.7 W                        |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                       |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                        |
| Lumen                            | 1050 lm                      |
| Valon värilämpötila              | 3000 Kelvin                  |
| Sädekulma                        | 40 °                         |
| väri                             | valkoinen/kromi              |
| CRI                              | 90                           |
| UGR ≤                            | 19                           |
| Elinikä                          | 50000 h                      |
| Riskiryhmä                       | 1                            |
| Korkeus                          | 6.35 cm                      |
| halkaisija                       | 10 cm                        |
| Nettopaino                       | 0.188 kg                     |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori himmeä       |
| 1010682 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori elliptinen   |
| 1010679 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori hunajakenno  |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W,<br>200 mA            |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W,<br>200 mA, DALI      |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W,<br>200 mA, PHASE     |
| 1010680 | NUMINOS® S , Pris-<br>mallinen Diffuusori |
| 1010128 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kupari       |
| 1010127 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kulta        |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Bruttopaino           | 0.288 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä   |
| Asennussyvyys         | 8.5 cm   |
| Asennuksen halkaisija | 9 cm     |