

## NUMINOS® MOVE S

spotti, valkoinen/kromi, 3000 K 55°

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alavalajien ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS MOVE S, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työvalon ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaustasvalaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu katon kääntötehtävänä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009522                         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                               |
| Pyörivä tai kääntyvä             | kääntyvä tanko ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                            |
| Asennustiedot                    | Recessed                        |
| Asennustiedot                    | Ceiling                         |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA                          |
| Suojausluokka                    | III                             |
| Teho                             | 6.7 W                           |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                           |
| Lumen                            | 1050 lm                         |
| Valon värilämpötila              | 3000 Kelvin                     |
| Sädekulma                        | 55 °                            |
| väri                             | valkoinen/kromi                 |
| CRI                              | 90                              |
| UGR ≤                            | 22                              |
| Elinikä                          | 50000 h                         |
| Riskiryhmä                       | 1                               |
| Korkeus                          | 6.35 cm                         |
| halkaisija                       | 10 cm                           |
| Nettopaino                       | 0.188 kg                        |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOSÂ® S , Dif-<br>fuusori himmeä       |
| 1010682 | NUMINOSÂ® S , Dif-<br>fuusori elliptinen   |
| 1010679 | NUMINOSÂ® S , Dif-<br>fuusori hunajakenno  |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W,<br>200 mA             |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W,<br>200 mA, DALI       |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W,<br>200 mA, PHASE      |
| 1010680 | NUMINOSÂ® S , Pris-<br>mallinen Diffuusori |
| 1010128 | NUMINOSÂ® S , heijas-<br>tin, kupari       |
| 1010127 | NUMINOSÂ® S , heijas-<br>tin, kulta        |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Bruttopaino           | 0.288 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä   |
| Asennussyvyys         | 8.5 cm   |
| Asennuksen halkaisija | 9 cm     |