

## NUMINOS® MOVE S

incasso a plafone bianco/cromo 3000 K 55°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Articolo                       | 1009522                     |
| Numero di diverse finestre     | 1                           |
| Girevole od orientabile        | asta girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                        |
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                    |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA                      |
| Classe isolamento              | III                         |
| Wattaggio                      | 6.7 W                       |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                      |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                       |
| Lumen                          | 1050 lm                     |
| Temperatura colore             | 3000 Kelvin                 |
| Angolo di emissione            | 55 °                        |
| Colore                         | bianco/cromo                |
| CRI                            | 90                          |
| UGR ≤                          | 22                          |
| Durata                         | 50000 h                     |
| Risk Group                     | 1                           |
| Altezza                        | 6.35 cm                     |
| Diametro                       | 10 cm                       |
| Peso netto                     | 0.188 kg                    |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusore smerigliato  |
| 1010682 | NUMINOS® S , diffusore ellittico    |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1010680 | NUMINOS® S , diffusore prismatico   |
| 1010128 | NUMINOS® S , riflettore, rame       |
| 1010127 | NUMINOS® S , riflettore, oro        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Peso lordo           | 0.288 kg |
| Forma dello scasso   | circa    |
| Profondità d'incasso | 8.5 cm   |
| Diametro d'incasso   | 9 cm     |