




NUMINOS® MOVE S

innfelt armatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® MOVE S innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbe-
sparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Når du vil bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009524
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar list og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1050 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	black/white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	6.35 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.188 kg

Lyskilde

2093742	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010681	NUMINOSÂ® S , Diffuser frostet
1010682	NUMINOSÂ® S , Diffuser elliptisk
1006139	NuminosÂ® S reduseringsring , rund 160/90 mm sort
1010679	NUMINOSÂ® S , Diffuser Honeycomb
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1006140	NuminosÂ® S reduseringsring , rund 160/90 mm hvit
1006142	NuminosÂ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm hvit
1010680	NUMINOSÂ® S , Diffuser avskjerming
1006141	NuminosÂ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm sort
1010128	NUMINOSÂ® S , reflektor, kobber
1010127	NUMINOSÂ® S , reflektor, gull

Bruttovekt	0.288 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	9 cm