


## NUMINOS® MOVE S

plafonnier encastré, 4000 K, 40°, IP20, rond, noir / blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE S qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| N° art.                                  | 1009527                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Pivotant ou inclinable                   | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastré                    |
| Infos de montage                         | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                      |
| Indice de protection                     | III                         |
| Wattage                                  | 6.7 W                       |
| Température ambiante min.                | -20 °C                      |
| Température ambiante max.                | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 1050 lm                     |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                 |
| Angle faisceau                           | 40 °                        |
| Coloris                                  | noir/blanc                  |
| CRI                                      | 90                          |
| UGR ≤                                    | 19                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 6.35 cm                     |
| Diamètre                                 | 10 cm                       |
| Poids net                                | 0.188 kg                    |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, cuivre    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200<br>mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200<br>mA, DALI      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200<br>mA, PHASE     |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, or        |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>prismatique   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids brut                | 0.288 kg |
| Forme de la découpe       | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 8.5 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm     |