


Design, tecnologia e funcionalidade na perfeição: O NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Com diferentes downlights e focos, você experimentará mil possibilidades de design de iluminação. Como com o NUMINOS® MOVE S, um foco embutido no teto que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz de alta qualidade. Ideal para uma iluminação harmoniosa, moderna e que poupa espaço, focando o destaque em objetos ou no espaço. A instalação é então feita num instante. Quando é que decide optar pelo NUMINOS® da SLV?



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                           | 1009528             |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                   |
| IP Code                            | IP20                |
| Montagem                           | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem             | Teto                |
| Corrente / Tensão secundária       | 200 mA              |
| Classe de proteção                 | III                 |
| Potência                           | 6.7 W               |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C              |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C               |
| Lúmen                              | 1050 lm             |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin         |
| Ângulo de feixe                    | 40 °                |
| Cor                                | preto/cromo         |
| CRI                                | 90                  |
| UGR ≤                              | 19                  |
| Vida útil                          | 50000 h             |
| Risk Group                         | 1                   |
| Altura                             | 6.35 cm             |
| Diâmetro                           | 10 cm               |
| Peso líquido                       | 0.188 kg            |
| Peso bruto                         | 0.288 kg            |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Difusor fosco       |
| 1010682 | NUMINOS® S , Difusor elíptico    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Difusor difusor     |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Difusor prismático  |
| 1010128 | NUMINOS® S , refletor, cobre     |
| 1010127 | NUMINOS® S , refletor, ouro      |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Profundidade de montagem | 8.5 cm |
| Diâmetro de montagem     | 9 cm   |