


NUMINOS® MOVE S

plafondinbouwarmatuur wit/zwart 4000 K 20°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Zoals met de NUMINOS® MOVE DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009532
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1050 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	6.35 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.188 kg

Lichtbron

2093742	
---------	---

Accessoires

1010681	NUMINOS® S , diffusor frosted
1010682	NUMINOS® S , ellipti- sche diffusor
1010679	NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1010680	NUMINOS® S prismati- sche diffusor
1010128	NUMINOS® S , reflector, koper
1010127	NUMINOS® S , reflector, goud

Brutogewicht	0.288 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm
BIG WHITE pagina	37