

NUMINOS® MOVE S

vgradna svetilka, 4000 K, 20°, IP20, okrogla, bela

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznoliki reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® MOVE S, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009533
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva palica in nagibna
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	6.7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1050 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	20 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	6.35 cm
Premer	10 cm
Neto teža	0.188 kg

Svetlobnega Vira

2093742	
---------	---

Dodatki

1010128	NUMINOS® S , reflektor, baker
1010681	NUMINOS® S , Difuzor matiran
1010682	NUMINOS® S , Difuzor, eliptični
1010679	NUMINOS® S , difuzor satovje
1010695	LED gonilnik , 21 W, 200 mA
1010703	LED gonilnik , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED gonilnik , 10 W, 200 mA, PHASE
1010127	NUMINOS® S , reflektor, zlato
1010680	NUMINOS® S , Prizmatični difuzor

Bruto teža	0.288 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	8.5 cm
Premjer vgradnje	9 cm