

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV doskonale łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Łatwy montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                 | 1009535              |
| Różne wyjścia światła       | 1                    |
| Kod IP                      | IP20                 |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa      |
| Prąd / napięcie wtórny      | 200 mA               |
| Klasy ochrony               | III                  |
| Wydajność                   | 6.7 W                |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                |
| Strumień świetlny           | 1050 lm              |
| Temperatura barwy światła   | 4000 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 40 °                 |
| Kolor                       | biały/czarny         |
| CRI                         | 90                   |
| UGR ≤                       | 19                   |
| Okres użytkowania           | 50000 h              |
| Risk Group                  | 1                    |
| Wysokość                    | 6.35 cm              |
| średnica                    | 10 cm                |
| Waga netto                  | 0.188 kg             |
| Waga brutto                 | 0.288 kg             |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Dyfuzor matowy         |
| 1010682 | NUMINOS® S , Dyfuzor eliptyczny     |
| 1010679 | NUMINOS® S , Dyfuzor plaster miodu  |
| 1010695 | Sterownik LED , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | Sterownik LED , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | Sterownik LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Dyfuzor pryzmatyczny   |
| 1010128 | NUMINOS® S , odbłyśnik, miedziany   |
| 1010127 | NUMINOS® S , odbłyśnik, złoty       |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Głębokość montażowa | 8.5 cm |
| Średnica montażowa  | 9 cm   |