


NUMINOS® MOVE S

plafonnier encastré, 4000 K, 40°, IP20, rond, blanc

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Les divers downlights et spotlights permettent des milliers d'aménagements lumineux. Il en va de même pour NUMINOS® MOVE S qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009536
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	latte rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	6.7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1050 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	6.35 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.188 kg

Source Lumineuse

2093742	
---------	---

Accessoires

1010128	NUMINOS® S , réflec- teur, cuivre
1010681	NUMINOS® S , Diffuseur dépoli
1010682	NUMINOS® S , Diffuseur elliptique
1010679	NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1010127	NUMINOS® S , réflec- teur, or
1010680	NUMINOS® S , Diffuseur prismatique

Poids brut	0.288 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8.5 cm
Diamètre d'encastrement	9 cm