


NUMINOS® MOVE S

innfelt downlight hvit/krom 4000 K 40°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® MOVE S innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plass-besparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009537
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vipbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1050 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	white/chrome
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	6.35 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.188 kg

Lyskilde

2093742	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010681	NUMINOSÂ® S , Diffuser frostet
1010682	NUMINOSÂ® S , Diffuser elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , Diffuser Honeycomb
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOSÂ® S , Diffuser avskjerming
1010128	NUMINOSÂ® S , reflektor, kobber
1010127	NUMINOSÂ® S , reflektor, gull

Bruttovekt	0.288 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	9 cm