


Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                              | 1009538       |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1             |
| IP Code                               | IP20          |
| Montage                               | Einbau        |
| Montagedetails                        | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA        |
| Schutzklasse                          | III           |
| Wattage                               | 6.7 W         |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C         |
| Lumen                                 | 1050 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °          |
| Farbe                                 | weiss/schwarz |
| CRI                                   | 90            |
| UGR ≤                                 | 22            |
| Lebensdauer                           | 50000 h       |
| Risk Group                            | 1             |
| Höhe                                  | 6.35 cm       |
| Durchmesser                           | 10 cm         |
| Nettogewicht                          | 0.188 kg      |
| Bruttogewicht                         | 0.288 kg      |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet   |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch  |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe        |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor prismatisch |
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor, kupfer    |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor, gold      |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 8.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm   |