


## NUMINOS® MOVE S

innfelt downlight hvit/sort 4000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS® MOVE S innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en up trengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. N r vil du bestemme deg for det modul re mangfoldet fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1009538                  |
| Antall ulike lysuttak         | 1                        |
| Drei- og svingbar             | dreiebar stang og vipbar |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Montering                     | Innfelt montering        |
| Montering detaljer            | Tak                      |
| Sekund r str m / spenning     | 200 mA                   |
| Kapslingsgrad                 | III                      |
| Systemeffekt                  | 6.7 W                    |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20  C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40  C                    |
| Lysytelse                     | 1050 lm                  |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin              |
| Spredningsvinkel              | 55                       |
| Farge                         | white/black              |
| CRI                           | 90                       |
| UGR                           | 22                       |
| Levetid                       | 50000 h                  |
| Risikogruppe                  | 1                        |
| H yde                         | 6.35 cm                  |
| Diameter                      | 10 cm                    |
| Nettvekt                      | 0.188 kg                 |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOSÂ® S , Diffuser frostet       |
| 1010682 | NUMINOSÂ® S , Diffuser elliptisk     |
| 1010679 | NUMINOSÂ® S , Diffuser Honeycomb     |
| 1010695 | LED-driver , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1010699 | LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE     |
| 1010680 | NUMINOSÂ® S , Diffuser avskjerming   |
| 1010128 | NUMINOSÂ® S , reflek-<br>tor, kobber |
| 1010127 | NUMINOSÂ® S , reflek-<br>tor, gull   |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bruttovekt          | 0.288 kg |
| Utsnittsform        | rund     |
| Innfellingsdybde    | 8.5 cm   |
| Innfellingsdiameter | 9 cm     |
| BIG WHITE side      | 37       |