


## NUMINOS® MOVE S

plafonnier encastré, 4000 K, 55°, IP20, rond, blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® MOVE S qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| N° art.                                  | 1009539                      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                            |
| Pivotant ou inclinable                   | latte rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                         |
| Montage                                  | Encastré                     |
| Infos de montage                         | Plafond                      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                       |
| Indice de protection                     | III                          |
| Wattage                                  | 6.7 W                        |
| Température ambiante min.                | -20 °C                       |
| Température ambiante max.                | 40 °C                        |
| Lumen                                    | 1050 lm                      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                  |
| Angle faisceau                           | 55 °                         |
| Coloris                                  | blanc                        |
| CRI                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 22                           |
| Durée de vie                             | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Hauteur                                  | 6.35 cm                      |
| Diamètre                                 | 10 cm                        |
| Poids net                                | 0.188 kg                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, cuivre    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200<br>mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200<br>mA, DALI      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200<br>mA, PHASE     |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, or        |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>prismatique   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids brut                | 0.288 kg |
| Forme de la découpe       | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 8.5 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm     |