


## NUMINOS® MOVE S

Infälld takarmatur, 4000 K, 55°, IP20, rund, vit

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med olika down- och spot-lights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE S, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009539     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.7 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1050 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 55 °        |
| Färg                         | vit         |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 6.35 cm     |
| Diameter                     | 10 cm       |
| Netto vikt                   | 0.188 kg    |
| Bruttovikt                   | 0.288 kg    |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflektor, koppar                                                    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor frostad                                                     |
| 1010682 | NUMINOS® S , diffusor elliptisk                                                   |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor Honeycomb                                                   |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200 mA                                                       |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI                                                 |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS                                                  |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflektor, guld                                                      |
| 1010680 | NUMINOS® S , prisma-tisk diffusor                                                 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbyggjadsdjup        | 8.5 cm |
| Installationsdiameter | 9 cm   |