

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE S, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



## Datos técnicos

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Art. N.º                                 | 1009540      |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1            |
| Código IP                                | IP20         |
| Montaje                                  | Empotrado    |
| Detalles de montaje                      | Techo        |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200 mA       |
| Clase de protección                      | III          |
| Potencia                                 | 6.7 W        |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C        |
| Flujo luminoso                           | 1050 lm      |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin  |
| Semiángulo de dispersión                 | 55 °         |
| Color                                    | blanco/cromo |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Vida útil                                | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Altura                                   | 6.35 cm      |
| Diámetro                                 | 10 cm        |
| Peso neto                                | 0.188 kg     |
| Peso bruto                               | 0.288 kg     |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , difusor esmerilado  |
| 1010682 | NUMINOS® S , difusor elíptico    |
| 1010679 | NUMINOS® S , difusor de panal    |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , difusor prismático  |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflector, cobre    |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflector, dorado   |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Profundidad del montaje | 8.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 9 cm   |