

NUMINOSÂ® MOVE S

infällld taklampa vit / krom 4000 K 55Â°

NUMINOSÂ® Äär det optimalt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik mÅ¶ts i harmoni. Du kan uppleva tusentals alternativ fÅ¶r belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Även med NUMINOSÂ® MOVE S infällld taklampa, som imponerar med hÅ¶gkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÅ¶r harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÅ¶tter accenter pÅ¶ fÅ¶remÅ¶l eller pÅ¶ rummet. Installationen gÅ¶rs pÅ¶ ett Å¶gonblick. När tÅ¶nker du bestämma dig fÅ¶r den modulÄära mÅ¶ngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009540
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar stÅ¶ng och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.35 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg

2093742	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma-tisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, guld

Bruttovikt	0.288 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	9 cm