


## NUMINOS® GIMBLE M

Luminária de teto embutida, 2700 K, 20°, preto / branco

Design, tecnologia e funcionalidade na perfeição: NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Com diferentes downlights e focos, você experimentará mil possibilidades de design de iluminação. Como com o NUMINOS® GIMBLE M, um foco embutido no teto que se destaca pela sua alta qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o espaço. A instalação é simples e rápida. Quando vai optar pelo NUMINOS® da SLV?



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009542                     |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                           |
| Giratório ou Articulável           | barra rotativa e inclinável |
| IP Code                            | IP20                        |
| Montagem                           | Montagem de embutir         |
| Pormenores da montagem             | Teto                        |
| Corrente / Tensão secundária       | 350 mA                      |
| Classe de proteção                 | III                         |
| Potência                           | 12 W                        |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                      |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                       |
| Lúmen                              | 1700 lm                     |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin                 |
| Ângulo de feixe                    | 20 °                        |
| Cor                                | preto/branco                |
| CRI                                | 90                          |
| UGR ≤                              | 19                          |
| Vida útil                          | 50000 h                     |
| Risk Group                         | 1                           |
| Altura                             | 9.5 cm                      |
| Diâmetro                           | 13.5 cm                     |
| Peso líquido                       | 0.41 kg                     |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , refletor, ouro      |
| 1010683 | NUMINOS® M , Difusor difusor     |
| 1010686 | NUMINOS® M , Difusor elíptico    |
| 1010684 | NUMINOS® M , Difusor prismático  |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Difusor fosco       |
| 1010130 | NUMINOS® M , refletor de cobre   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peso bruto               | 0.56 kg  |
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 9.5 cm   |
| Diâmetro de montagem     | 12 cm    |