


NUMINOS® GIMBLE M

Luminária de teto embutida, 2700 K, 40°, preto / branco

NUMINOS é o sistema de iluminação perfeitamente coordenado da SLV, que combina funcionalidade, design e tecnologia. Com uma variedade de downlights e focos, você CRI a mil possibilidades de design de iluminação. Como com o NUMINOS® GIMBLE M, um foco embutido no teto que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz. Assim, pode CRI ar uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o espaço. A instalação é feita num instante. Quando é que decide optar pelo NUMINOS da SLV-a diversidade modular aguarda por si.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009545
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	haste rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	12 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1700 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	preto/branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diâmetro	13.5 cm
Peso líquido	0.41 kg

Fonte de luz

2093870	
---------	---

Acessórios

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , refletor, ouro
1010683	NUMINOS® M , Difusor difusor
1010686	NUMINOS® M , Difusor elíptico
1010684	NUMINOS® M , Difusor prismático
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Difusor fosco
1010130	NUMINOS® M , refletor de cobre

Peso bruto	0.56 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	9.5 cm
Diâmetro de montagem	12 cm