


Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE M, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



## Datos técnicos

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Art. N.º                                 | 1009546     |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1           |
| Código IP                                | IP20        |
| Montaje                                  | Empotrado   |
| Detalles de montaje                      | Techo       |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA      |
| Clase de protección                      | III         |
| Potencia                                 | 12 W        |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C      |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C       |
| Flujo luminoso                           | 1700 lm     |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión                 | 40 °        |
| Color                                    | negro/cromo |
| IRC                                      | 90          |
| UGR ≤                                    | 19          |
| Vida útil                                | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |
| Altura                                   | 9.5 cm      |
| Diámetro                                 | 13.5 cm     |
| Peso neto                                | 0.41 kg     |
| Peso bruto                               | 0.56 kg     |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , difusor de panal    |
| 1010686 | NUMINOS® M , difusor elíptico    |
| 1010684 | NUMINOS® M , difusor prismático  |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 - mA      |
| 1010685 | NUMINOS® M , difusor esmerilado  |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflector, dorado   |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflector, cobre    |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Profundidad del montaje | 9.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 12 cm  |