

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009549
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	drehbare Stange und neigbar
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1700 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz/chrom
CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	9.5 cm
Durchmesser	13.5 cm
Nettogewicht	0.41 kg

Lichtquelle

2093870	
---------	---

Zubehör

1010704	LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1010686	NUMINOS® M , Diffusor elliptisch
1010684	NUMINOS® M , Diffusor prismatisch
1010696	LED-Treiber , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor gefrostet
1010129	NUMINOS® M , Reflektor, gold
1010130	NUMINOS® M , Reflektor, kupfer

Bruttogewicht	0.56 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	9.5 cm
Einbaudurchmesser	12 cm