

NUMINOS® GIMBLE M

spotti, musta/kromi, 2700 K 50°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® GIMBLE M -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistään ja valon laadullaan. Ihanteellinen huomaamattomaan, moderniin ja tilaasovastavien valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädessä asenteissa. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009549
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	kääntyvä tanko ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1700 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta/kromi
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	9.5 cm
halkaisija	13.5 cm
Nettopaino	0.41 kg

Valonlähteet

2093870	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno
1010686	NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Bruttopaino	0.56 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	9.5 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm