


# NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight sort/krom 2700 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® GIMBLE M innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1009549                  |
| Antall ulike lysuttak         | 1                        |
| Drei- og svingbar             | dreiebar stang og vipbar |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Montering                     | Innfelt montering        |
| Montering detaljer            | Tak                      |
| Sekundær strøm / spenning     | 350 mA                   |
| Kapslingsgrad                 | III                      |
| Systemeffekt                  | 12 W                     |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                    |
| Lysytelse                     | 1700 lm                  |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin              |
| Spredningsvinkel              | 55 °                     |
| Farge                         | black/chrome             |
| CRI                           | 90                       |
| UGR ≤                         | 22                       |
| Levetid                       | 50000 h                  |
| Risikogruppe                  | 1                        |
| Høyde                         | 9.5 cm                   |
| Diameter                      | 13.5 cm                  |
| Nettvekt                      | 0.41 kg                  |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010704 | LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI    |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE   |
| 1010683 | NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb   |
| 1010686 | NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk   |
| 1010684 | NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming |
| 1010696 | LED-driver , 21 W, 350 mA          |
| 1010685 | NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet     |
| 1010129 | NUMINOSÅ® M , reflektor, gull      |
| 1010130 | NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.56 kg |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 9.5 cm  |
| Innfellingsdiameter | 12 cm   |