


# NUMINOS® GIMBLE M

spotti, valkoinen/musta, 2700 K 20°

NUMINOS on SLV:n täydellisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® GIMBLE M, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalu- ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen harmonisoidaan moderniin ja tilaajien toivottuihin valaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Asennuksen hoidat kädessäsi. Milloin valitset SLV:n NUMINOS®?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009550                         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                               |
| Pyörivä tai kääntyvä             | kääntyvä tanko ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                            |
| Asennustiedot                    | Recessed                        |
| Asennustiedot                    | Ceiling                         |
| Toissijainen virta/jännite       | 350 mA                          |
| Suojausluokka                    | III                             |
| Teho                             | 12 W                            |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                           |
| Lumen                            | 1700 lm                         |
| Valon värilämpötila              | 2700 Kelvin                     |
| Sädekulma                        | 20 °                            |
| väri                             | valkoinen/musta                 |
| CRI                              | 90                              |
| UGR ≤                            | 19                              |
| Elinikä                          | 50000 h                         |
| Riskiryhmä                       | 1                               |
| Korkeus                          | 9.5 cm                          |
| halkaisija                       | 13.5 cm                         |
| Nettopaino                       | 0.41 kg                         |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010704 | LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI     |
| 1010700 | LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE    |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen   |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori   |
| 1010696 | LED-muuntaja , 21 W, 350 mA           |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä       |
| 1010129 | NUMINOS® M , heijastin, kulta         |
| 1010130 | NUMINOS® M , heijastin, kupari        |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 0.56 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 9.5 cm  |
| Asennuksen halkaisija | 12 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 49      |