

NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight hvit/sort 2700 K 20°

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS  GIMBLE M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Monteringen gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for NUMINOS   fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009550
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vipbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	1700 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 �
Farge	white/black
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.41 kg

Lyskilde

2093870	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Bruttovekt	0.56 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	9.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	49