


NUMINOS to system złożony z perfekcyjnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® GIMBLE M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do harmonijnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                 | 1009550              |
| Różne wyjścia światła       | 1                    |
| Kod IP                      | IP20                 |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa      |
| Prąd / napięcie wtórny      | 350 mA               |
| Klasy ochrony               | III                  |
| Wydajność                   | 12 W                 |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                |
| Strumień świetlny           | 1700 lm              |
| Temperatura barwy światła   | 2700 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 °                 |
| Kolor                       | biały/czarny         |
| CRI                         | 90                   |
| UGR ≤                       | 19                   |
| Okres użytkowania           | 50000 h              |
| Risk Group                  | 1                    |
| Wysokość                    | 9.5 cm               |
| średnica                    | 13.5 cm              |
| Waga netto                  | 0.41 kg              |
| Waga brutto                 | 0.56 kg              |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010704 | Sterownik LED , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | Sterownik LED , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dyfuzor plaster miodu  |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dyfuzor eliptyczny     |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dyfuzor pryzmatyczny   |
| 1010696 | Sterownik LED , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dyfuzor matowy         |
| 1010129 | NUMINOS® M , odbłyśnik, złoty       |
| 1010130 | NUMINOS® M , odbłyśnik®, miedź      |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Głębokość montażowa | 9.5 cm |
| Średnica montażowa  | 12 cm  |