




NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur, 2700K, 20°, wit

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Daarbij hoort ook de NUMINOS® GIMBLE M, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009551
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.41 kg

Lichtbron

2093870	
---------	---

Accessoires

1010704	Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE
1010683	NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisch
1010684	Diffusor NUMINOS® S prismatisch
1010696	LED driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , diffusor frosted
1010129	NUMINOS® M , reflector, goud
1010130	NUMINOS® M , reflector, koper

Brutogewicht	0.56 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	9.5 cm
Inbouwdiameter	12 cm
BIG WHITE pagina	49