

## NUMINOS® GIMBLE M

infärdad taklampa vit / krom 2700 K 20°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som erbjuder allierat. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals alternativ för belysningsdesign. Precis som med NUMINOS® GIMBLE M infärdad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som skapar accenter på rummet eller på rummet. Monteringens på ett ögonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Art. Nej.                    | 1009552                    |
| Antal olika ljusuttag        | 1                          |
| Roterbar eller svängbar      | roterande stäng och lutbar |
| IP-kod                       | IP20                       |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad                  |
| Monteringsdetaljer           | Tak                        |
| Sekundär ström/spänning      | 350 mA                     |
| Skyddsklass                  | III                        |
| Watt                         | 12 W                       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C                     |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                      |
| Lumen                        | 1700 lm                    |
| Ljusets färgtemperatur       | 2700 Kelvin                |
| Strålningsvinkel             | 20 °                       |
| Färg                         | vit/krom                   |
| CRI                          | 90                         |
| UGR ≤                        | 19                         |
| Livslängd                    | 50000 h                    |
| Riskgrupp                    | 1                          |
| höjd                         | 9.5 cm                     |
| Diameter                     | 13.5 cm                    |
| Netto vikt                   | 0.41 kg                    |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
| 1010704 | LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI                                                 |
| 1010700 | LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS                                                  |
| 1010683 | NUMINOSÂ® M , diffusor med bikaka                                                 |
| 1010686 | NUMINOSÂ® M , diffusor elliptisk                                                  |
| 1010684 | NUMINOSÂ® M , Prismatisk diffusor                                                 |
| 1010696 | LED-driftdon , 21 W, 350 mA                                                       |
| 1010685 | NUMINOSÂ® M , Diffusor frostad                                                    |
| 1010129 | NUMINOSÂ® M , reflektor, guld                                                     |
| 1010130 | NUMINOSÂ® M , reflektor, koppar                                                   |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttovikt            | 0.56 kg |
| Utskärningens form    | rund    |
| Inbyggnadsdjup        | 9.5 cm  |
| Installationsdiameter | 12 cm   |