


NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1009555      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Puissance en watts                       | 12 W         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 1700 lm      |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 40 °         |
| Coloris                                  | blanc/chrome |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 19           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 9.5 cm       |
| Diamètre                                 | 13.5 cm      |
| Poids net                                | 0.41 kg      |
| Poids brut                               | 0.56 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI      |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE     |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffuseur elliptique    |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffuseur prismatique   |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA            |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffuseur dépoli        |
| 1010129 | NUMINOS® M , réflecteur, doré        |
| 1010130 | NUMINOS® M , réflecteur, cuivré      |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 9.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm  |