


NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® GIMBLE M, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Articolo                       | 1009555      |
| Numero di diverse finestre     | 1            |
| Codice IP                      | IP20         |
| Montaggio                      | Incasso      |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto     |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA       |
| Classe isolamento              | III          |
| Wattaggio                      | 12 W         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C       |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C        |
| Lumen                          | 1700 lm      |
| Temperatura colore             | 2700 Kelvin  |
| Angolo di emissione            | 40 °         |
| Colore                         | bianco/cromo |
| CRI                            | 90           |
| UGR ≤                          | 19           |
| Durata                         | 50000 h      |
| Risk Group                     | 1            |
| Altezza                        | 9.5 cm       |
| Diametro                       | 13.5 cm      |
| Peso netto                     | 0.41 kg      |
| Peso lordo                     | 0.56 kg      |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI     |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE    |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusore ellittico    |
| 1010684 | NUMINOS® M , diffusore prismatico   |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA           |
| 1010685 | NUMINOS® M , diffusore smerigliato  |
| 1010129 | NUMINOS® M , riflettore, oro        |
| 1010130 | NUMINOS® M , riflettore, rame       |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Profondità d'incasso | 9.5 cm |
| Diametro d'incasso   | 12 cm  |