


NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight hvit/krom 2700 K 40°

NUMINOS er det optimalt avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. De forskjellige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   GIMBLE M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en up  trens- gende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p   objekter eller rommet. Montering gj  r du s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV    det modul  re mangfoldet venter p   deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009555
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vippear
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Lysytelse	1700 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 ��
Farge	white/chrome
CRI	90
UGR ��	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.41 kg

Lyskilde

2093870	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Bruttovekt	0.56 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	9.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm