


NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight hvit/sort 2700 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med et mangfold av down- og spotlights skaper du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® GIMBLE M innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009556
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiende og tilbakeløst bar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1700 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	white/black
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.41 kg

Lyskilde

2093870	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Bruttovekt	0.56 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	9.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	49