


## NUMINOS® GIMBLE M

Oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 55°, biała

NUMINOS to system złożony z perfekcyjnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight powstaje mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® GIMBLE M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć delikatne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Prosty montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr artykułu                 | 1009557                     |
| Różne wyjścia światła       | 1                           |
| Obrotowa lub przechyłna     | obrotowa listwa i odchylana |
| Kod IP                      | IP20                        |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania        |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa             |
| Prąd / napięcie wtórny      | 350 mA                      |
| Klasy ochrony               | III                         |
| Wydajność                   | 12 W                        |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C                      |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                       |
| Strumień świetlny           | 1700 lm                     |
| Temperatura barwy światła   | 2700 Kelvin                 |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 °                        |
| Kolor                       | biały                       |
| CRI                         | 90                          |
| UGR ≤                       | 22                          |
| Okres użytkowania           | 50000 h                     |
| Risk Group                  | 1                           |
| Wysokość                    | 9.5 cm                      |
| średnica                    | 13.5 cm                     |
| Waga netto                  | 0.41 kg                     |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010704 | Sterownik LED , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | Sterownik LED , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , odbłyśnik, złoty       |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dyfuzor plaster miodu  |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dyfuzor eliptyczny     |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dyfuzor pryzmatyczny   |
| 1010696 | Sterownik LED , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dyfuzor matowy         |
| 1010130 | NUMINOS® M , odbłyśnik®, miedź      |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Waga brutto         | 0.56 kg |
| Forma do wycinania  | około   |
| Głębokość montażowa | 9.5 cm  |
| Średnica montażowa  | 12 cm   |